

Labsit Alta

SALUD Y LABORATORIO · SILLA DE LABORATORIO ALTA CON ARO REPOSAPIÉS

La Labsit es una silla de laboratorio sencilla y flexible: su respaldo con función Flex 3D y el borde delantero flexible del asiento se adaptan solos a cada persona, y su diseño higiénico, de pocas juntas, se limpia y desinfecta con facilidad. La carcasa de polipropileno viene en cinco colores, con tapizado negro, y la altura del asiento se regula con un pistón neumático. Se ofrece en versión baja con ruedas y en versión alta con aro reposapiés y ruedas autofrenadas. Esta versión es la alta, con aro reposapiés cromado y ruedas autofrenadas.



RESPALDO	ASIENTO	HIGIENE	ALTURA	REPOSAPIÉS
Flex 3D, se adapta solo	Borde delantero flexible	Pocas juntas, lavable	Regulable con pistón	Aro cromado regulable

Características

Ajustes ergonómicos

Altura del asiento (pistón neumático)	Regulable en altura de forma continua
Función Flex	Respaldo de plástico con función Flex 3D, que cede al reclinarse y al girar el torso, y borde delantero del asiento flexible que evita la presión en las piernas
Brazos	Sin brazos de serie; brazos de polipropileno opcionales
Aro reposapiés	Aro cromado de altura regulable y superficie ancha

Mecanismo y base

Altura del asiento	Regulación continua con pistón neumático; mecanismo encapsulado sin ranuras para limpiar con facilidad
Pistón neumático	Clase 3
Ruedas	Ruedas autofrenadas «Stop & Go»: se bloquean al sentarse y ruedan al levantarse

Materiales

Carcasa del asiento	Polipropileno sin PVC, con pocas juntas y sin ranura con el tapizado; cinco colores: azul, antracita, naranja, verde y blanco
Tapizado	Negro: espuma integral, cuero sintético sin PVC ni plastificantes, tela o Supertec antideslizante y resistente a cortes
Base	Cinco radios de polipropileno negro o de aluminio pulido
Asa	Asa práctica en el respaldo para mover la silla; admite un clip con campo de rotulación (Lab-Clip) para asignarla a una persona o sala

Usuario y capacidad

Uso en laboratorio	Diseño higiénico lavable y resistente a los desinfectantes y productos químicos (ISO 2812); conforme con las normas GMP, apta para salas limpias de clase 3 según ISO 14644-1 (declaración del fabricante) y laboratorios de seguridad S1 a S3
Uso recomendado	Laboratorios, clínicas, universidades, centros de investigación, sanidad y aulas

Diseño y normas

Seguridad	GS (seguridad comprobada) según DIN 68877-1 y DIN 68877-2, certificado de TÜV Rheinland nº S 60160750
-----------	---

Garantía

Garantía (Himax)	3 años contra defectos de fabricación en uso normal
------------------	---

Certificaciones y estudios

GS (seguridad comprobada) y DIN 68877-1 y -2
TÜV Rheinland · N.º S 60160750