

Silver Surf

SALA DE ESPERA · BANCA DE ALUMINIO DE 2 A 6 PUESTOS

La Silver Surf es una banca de aluminio de líneas largas y continuas para salas de espera y áreas públicas. Se ofrece en 2, 3, 4 y 6 puestos, sin respaldo o con respaldo bajo o medio, sobre dos patas de aluminio pulido. Su cuerpo de aluminio extruido con pintura epóxica resiste la corrosión en exteriores y su asiento ranurado no atrapa suciedad; sirve igual en aeropuertos, centros comerciales y museos que en parques y andenes. Las ranuras permiten sumar almohadillas, brazos, mesa lateral y toma de corriente sin perforar.



PUESTOS

2, 3, 4 o 6 por bancada

ESTRUCTURA

Aluminio extruido 6063

RESPALDO

Sin respaldo, bajo o medio

PATAS

Aluminio pulido,
niveladoras

FIJACIÓN

Patas, pared o piso

Características

Mecanismo y base

Fijación

Sobre patas con niveladores; a la pared con escuadras de acero negro para pernos de anclaje M10 (sin patas); o al piso con un poste con pintura en polvo embebido en concreto hasta un metro de profundidad (opción para áreas de alto tránsito o con riesgo de hurto)

Materiales

Asiento	Superficie de aluminio con ranura fina antideslizante; el fondo redondeado de la ranura no atrapa suciedad y facilita la limpieza
Estructura	Cuerpo monocasco de aluminio 6063 extruido (100 % reciclable) con pintura epóxica en polvo; tapas de los extremos de aluminio fundido con el mismo acabado; el aluminio resiste la corrosión en exteriores
Patas	Aluminio fundido con acabado espejo pulido; regatones de polipropileno negro regulables en altura para compensar un piso desnivelado; herrajes galvanizados
Almohadillas de poliuretano integral (opcionales)	Espuma de poliuretano de piel autoformada sobre una base interior de madera contrachapada, con clips de acero con pintura epóxica; negro de serie
Almohadillas tapizadas (opcionales)	Tela, cuero o vinilo/PU del catálogo de tapicería del fabricante, sobre una base de polipropileno reciclable con espuma de poliuretano; solo para uso interior; se cambian encajándolas a presión, sin perforar la banca
Brazos (opcionales)	Polipropileno inyectado negro (100 % reciclable), para interior o exterior; se pueden añadir después a una banca sin brazos
Mesa lateral (opcional)	Se instala a presión y ocupa el ancho de un puesto; de acero con pintura epóxica en polvo o con superficie de laminado de alta presión efecto madera
Toma de corriente (opcional)	Kit con carcasa de polipropileno negro y canaleta cubre cables que se encaja sin perforar; admite tomacorrientes de varios estándares; el tomacorriente y el cableado no se incluyen
Unión de bancadas (opcional)	Kit de extremos para alargar la banca uniendo dos o más, aun de distinto tipo (con o sin respaldo, mirando a un lado o al otro); unión espalda con espalda

Usuario y capacidad

Estilos de respaldo	Sin respaldo, con respaldo bajo o medio a todo lo largo, o con tramos de respaldo en distintas posiciones (estos últimos solo en bancadas de 4 y 6 puestos)
Uso recomendado	Áreas públicas de espera: aeropuertos, centros comerciales, museos y atrios corporativos; el cuerpo de aluminio resiste también parques y andenes de trenes subterráneos

Diseño y normas

Ensayada según	ANSI/BIFMA X5.4-2005 (asientos de espera), informe de TÜV SÜD PSB y certificado de FIRA
Emisiones químicas	GREENGUARD Gold (UL 2818-2022): certificado 19965-420

Garantía

Garantía (Himax)	3 años contra defectos de fabricación en uso normal
------------------	---

Certificaciones y estudios

ANSI/BIFMA X5.4-2005 (asientos de espera) TÜV SÜD PSB (Singapur) · certificado FIRA International · N.º 7191035459-MEC12-OCS / TAPSBO0620
GREENGUARD Gold (UL 2818-2022) UL · N.º 19965-420
ISO 9001:2015 (fabricante) Lloyd's Register (LRQA) · N.º 10149448